

Link do produktu: <https://www.ratell.pl/spalsadz-katalizator-wypalania-sadzy-10kg-p-393.html>



SPALSADZ katalizator wypalania sadzy 10kg

Cena	70,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Waga (z opakowaniem)	12 kg

Opis produktu

PREPARAT DO USUWANIA SADZY Z PRZEWODÓW KOMINOWYCH

SPALSADZ 10KG

Czy wiesz, że już 3mm złogi sadzy na kotle i palenisku zmniejsza wydajność pieca aż o 45%... ??

Katalityczny środek spalania sadzy SPALSADZ charakteryzujący się niską temperaturą spalania (400 st. C) dzięki czemu w odróżnieniu od innych środków nadaje się zarówno do katalizowania spalania drewna które ma niższą temperaturę spalania jak i do katalizowania spalania węgla kamiennego. SPALSADZ poprawia żywotność i sprawność kotłów, kominków, pieców CO. Likwiduje on sadzę i koksik przez ich dopalanie. Nie spalone węglowodory, w tym benzopiren, są dopalane wraz z sadzą. Tlenek węgla utlenia się do dwutlenku węgla.

Stosowanie preparatu SPALSADZ powoduje:

- działanie czyszczące powierzchni kotłów
- poprawianie procesów spalania
- zmniejszenie unosu cząstek stałych i stężenia dwutlenku węgla w spalinach
- obniżenie emisji SO₂
- ograniczenie korozji wysoko i niskotemperaturowej,
- obniżenie zapylenia.

Systematyczne stosowanie **SPALSADZ** w proporcji 1-2 kg na 1 tonę węgla powoduje likwidację osadów – złogów w piecu i w instalacji grzewczej, utrzymując ich sprawność w okresie grzewczym. Dzięki temu przestoje na oczyszczenie pieca są krótkie i wiążą się tylko z oczyszczeniem z popiołów tylnej części pieca.

Po zastosowaniu **SPALSADZ** – w wyniku wypalenia lepiszcza jakim jest sadza – skorupa (złogi) zmienia swoją strukturę, rozluźnia się i opada. Nowa powłoka jest wypalana na bieżąco – ścianki pieca pozostają czyste. Środek nie powoduje glejowania (ekranów) elementów grzejnych – nie zawiera w swoim składzie dolomitu. Ze względu na w/w zalety jest szeroko stosowany w eksploatacji kotłów opalanych węglem, miałem, koksem, drewnem, torfem, węglem brunatnym, zarówno w kotłowniach małych średnich jak i dużych. W zasadniczy sposób poprawia sprawność kotłów, utrzymując ściany kotła w czystym stanie.

DAWKOWANIE:

- bezpośrednio na palący się opał,
- posypując węgiel lub drzewo w wiadrze lub podajniku mieszając opał w ilości 1-2kg na jedną tonę opału (oznaka poprawnego dawkowania jest wydobywający się biały dym),
- w kominku posypując około 25 g na 5 kg żaru.



OPAKOWANIE: wiaderko 10kg